

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15106-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 04.07.2023

Ausstellungsdatum: 04.07.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15106-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

GTM Testing und Metrology GmbH
Philipp-Reis-Straße 4-6, 64404 Bickenbach

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische Messgrößen
Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen
– **Spannungsverhältnis**

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstrom- und Niederfrequenz Spannungsverhältnis	± 2,5 mV/V Stufung: 0,1 mV/V; 0,2 mV/V bis 2 mV/V in 0,2 mV/V Schritten 2,5 mV/V	Gleichspannung Brückenspannung: 5 V und 10 V	0,15 µV/V	Kalibrierung von DMS-Messverstär- kern und Anzeige- geräten
	± 2,5 mV/V Stufung: 0,1 mV/V; 0,2 mV/V bis 2 mV/V in 0,2 mV/V Schritten 2,5 mV/V	Messfrequenz 4,8 kHz Brückenspannung: 2,5 V	0,15 µV/V	
	± 2,5 mV/V Stufung: 0,1 mV/V; 0,2 mV/V bis 2,4 mV/V in 0,2 mV/V Schritten 2,5 mV/V	Messfrequenz 225 Hz Brückenspannung: 5 V	0,03 µV/V	

Verwendete Abkürzungen:

CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.